



OLI-NATURA HS Huile Professionnelle / HS Profiöl (HS Professional Oil)

Gypslight.ch

Huile à haute teneur en solides pour le traitement de base professionnel des lames de plancher, des parquets, du bois et du liège à forte circulation. Pour l'intérieur en incolore ou coloré.

- Huile naturelle à base d'huile de lin, avec une teneur élevée en solides de près de 100%
- Il durcit dans le bois, créant ainsi une surface d'huile naturelle hautement résistante à la poussière et à l'eau
- Respirant, antistatique, facile à entretenir et à réparer
- Soulignant la couleur naturelle du bois, son toucher naturel et sa finition ultra mate - incolore ou colorée
- Traitement recommandé avec une machine à sol monodisque / rotative
- Très efficace: 1 couche de 20 à 40 g / m² (1 litre suffit pour 25 à 50 m²)
- Certifié DIBt, sans cobalt / oxime, sécurité des jouets DIN EN 71-3, DIN 53160 (résistant à la salive et à la transpiration)

Pas à pas :

1. La surface doit être finement poncée, propre, sèche et exempte de graisse et de poussière (ponçage final pour sols: grain 100-150, pour mobilier: grain 180-240).
2. Bien agiter le récipient. En travaillant par section, versez l'huile sur une surface de 5 à 10 m² (20 à 40 g / m², en fonction du type de bois) et répartissez finement et uniformément à l'aide d'un rouleau en mohair, d'une brosse ou d'une spatule.
3. Après un temps de séchage de 20 à 30 minutes, polissez-la avec une machine à sol monodisque / rotative équipée d'un tampon vert jusqu'à ce que la surface apparaisse uniformément mate. Après un temps de séchage de 4 à 6 heures, effectuez un dernier polissage avec un chiffon en coton ou une machine à plancher rotatif équipée d'un tampon blanc.
4. En fonction de l'humidité de l'air et de la température, la surface huilée sera sèche après 1-2 heures et parfaitement résistante à l'usure après 2-3 jours. Protégez-le de l'eau pendant ce temps.

Remarque: les chiffons, tampons ou poussière de bois imbibés d'huile peuvent spontanément s'enflammer en raison de l'accumulation de chaleur, par conséquent, nettoyez-le immédiatement après utilisation ou à conserver sous l'eau.