

TECK OIL**Huile pour bois exotiques**version 4.0 DU 10 janvier 2011

Description du produit

Riche en huiles d'origines naturelles, l'huile pour teck met en valeur et préserve la beauté naturelle de vos bois exotiques ou à "essences grasses". Protège efficacement les bois des taches et de l'humidité. Préviens le grisaillement dû aux intempéries.

En fonction de la nature du bois et de l'application, la finition varie du mat au satiné.

En entretien régulier, l'application du produit est conseillée au début et en fin de saison.

Conditions d'application :

Poncez et dépoussiérez soigneusement le support. Sur fonds grisailés, l'utilisation de notre DEGRISEUR permet de retrouver un bois clair. Appliquez l'huile au pinceau en faisant bien pénétrer l'huile dans les fibres du bois. Essuyez le surplus après 30 minutes environ. Appliquez une seconde couche après environ 4 à 6 heures de séchage. Essuyer le surplus après 30 minutes environ. Sur bois neufs ou très abîmés, une troisième couche peut s'avérer nécessaire.

Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil. Humidité des bois entre 8 et 18 %.

Caractéristiques :

Aspect : liquide ambré

Mode d'application :

Bien mélanger avant utilisation

Application au pinceau ou à la brosse, essuyage au chiffon.

Nettoyage des outils au white-spirit ou nettoyant standard.

Rendement :

10 à 14 m² au litre, variable suivant l'état du support et le mode d'application.

Séchage

Hors poussière : 1 à 2 heures environ

Recouvrable : 4 à 6 heures

Utilisation avec précaution : 8 heures

Séchage à cœur : 3 à 4 jours

Conservation

1 an en emballage fermé d'origine.

Stocker le produit à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

Conditionnement

Bidons de 1, 5 ou 25 litres.