



OLI-NATURA Yacht & Teaköl / Huile pour yachts & bois teck

C'est une huile d'extérieur universelle dotée d'une protection contre les rayons UV à long terme très efficace, conçue en particulier pour le traitement de base résistant aux intempéries et pour l'entretien de ponts de yacht, de terrasses, de bordures de piscine et de meubles de jardin en bois dur ou exotique ou pour des bois tendres imprégnés sous pression. L'huile confère au bois une surface résistante et rehausse la coloration et structure naturelles du bois. Le produit est facile à appliquer et pénètre profondément dans le bois. Les rayons ultraviolets émanant du soleil sont bloqués de façon efficace et le bois est protégé de façon fiable pour éviter qu'il ne devienne cassant et gris.

Propriétés

- facile à l'emploi
- haute protection à long terme contre les rayons UV
- extrêmement résistant aux intempéries et hydrorégulateur
- convient aux bois durs, bois exotiques et bois tendres imprégnés sous pression
- imprègne et protège

Normes

- correspond à la directive UE Decopaint
- DIN EN 71-3 (sécurité des jouets)
- DIN 53160 (résistance à la sueur et salive)
- exempt de formaldéhyde et d'aromatiques
- sans substances actives biocides et conservateurs

Domaines d'utilisation

Pour le traitement de base et l'entretien de tous les bois durs courants à l'extérieur tels que ponts de yacht, terrasses, bordures de piscine et meubles de jardin.

Informations de commande

OLI-NATURA Huile pour yachts & bois teck

Nuances	Nature	A01397
	Teck	A01398
	Gris argenté	A01399

Conditionnements 3 / 1 l

Composition

Huiles végétales modifiées telles que l'huile de lin; hydrocarbure isoparafinique de qualité pharmaceutique; dessiccateurs sans plomb, pigments terreux et minéraux résistants à la lumière, dioxyde de titane micronisé.

Stockage

12 mois en emballage original fermé. Ne pas transporter ni stocker à une température supérieure à + 30°C.

Caractérisation

Vous trouverez la caractérisation du produit ainsi que les instructions de sécurité sur la fiche de sécurité sur www.oli-lacke.de.

Application

Application au rouleau et au pinceau

1. Le bois doit être propre, sec et exempt de graisse. Si le bois est effrité, nous recommandons un nettoyage préalable avec le Nettoyant extérieur OLI-NATURA. Enlever les éventuelles fibres de bois qui dépassent et lisser les endroits rugueux à l'aide de papier d'émeri fin (grain 220).
2. Bien remuer/secouer l'huile et la verser sur la surface avec précaution. Selon l'absorptivité du bois, le volume d'application par couche est d'environ 40-80g/m². L'appliquer ensuite au pinceau en couche uniforme et fine dans le sens de la veinure du bois. Commencer par le bois de bout.
3. Enlever l'huile excédentaire après 20 minutes d'imprégnation à l'aide d'un chiffon en coton. Éviter que de l'huile reste visible sur la surface! En cas de bois très séché et absorbant, appliquer une autre couche.
4. Pour densifier la surface et augmenter la résistance à l'usure, procéder si nécessaire à un polissage bref à l'aide d'un tampon blanc.
5. Selon les conditions météorologiques et la température, le bois traité à l'huile est hors poussière au bout de 1 à 2 heures et praticable au bout de 2 à 3 jours. Pendant ce temps, protéger la surface de l'eau.

Note

- Les indications concernant le séchage se rapportent à des conditions normales avec une température de +20°C et une humidité de l'air de 50%.
- Ne pas enduire les bois à l'extérieur lorsque le temps est humide ou en exposition directe du soleil.
- Bien poncer les endroits abîmés et appliquer une à deux couches d'huile.
- Risque d'auto-inflammation! Nettoyer les chiffons/tampons imbibés immédiatement après l'utilisation ou les conserver immergés dans l'eau.

Traitement postérieur & entretien

Pour le rafraîchissement et l'entretien, utiliser deux fois par an ou selon les besoins l'huile pour yachts & bois teck OLI-NATURA. Pour le nettoyage, nous recommandons l'utilisation du Nettoyant extérieur OLI-NATURA.

i Nos recommandations orales et écrites concernant l'utilisation de nos produits sont données à titre de conseil et sans engagement. Elles se fondent sur notre expérience et les connaissances actuelles acquises sur le terrain. Elles ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier lui-même si nos produits conviennent à l'utilisation prévue. Ce document remplace toutes les éditions antérieures. Version: 07.02.2013.