



## OLI-NATURA Huile de Cire dure HS / HS Hartwachsöl (HS Hard Wax Oil)

Gypslight.ch

Huile de cire dure très solide pour le traitement de base professionnel des planchers à forte circulation, parquet, parquet et liège. Pour l'intérieur en incolore ou coloré.

- Combinaison d'huile et de cire avec une teneur en matières solides élevée de presque 100%
- Protège le bois de l'intérieur pour former un matériau hydrofuge durable à pores ouverts et un film de cire satiné à la surface
- Rehausse le grain et la couleur naturelle du bois
- Idéal pour les grandes surfaces: 60 à 90 minutes à attendre jusqu'au polissage
- Traitement recommandé avec une machine à sol monodisque / rotative
- Très efficace: 1 couche de 20 à 40 g / m<sup>2</sup> (1 litre suffit pour 25 à 50 m<sup>2</sup>)
- Certifié DIBt, sans cobalt ni oxime, sécurité des jouets DIN EN 71-3, DIN 53160 (résistant à la salive et à la transpiration)

### Pas à pas :

1. La surface doit être finement poncée, propre, sèche et exempte de graisse et de poussière (Ponçage final pour les sols: grain 100-150, pour les meubles: grain 180-240).
2. Bien agiter le récipient. En sections, verser l'huile sur 5-10 m<sup>2</sup> (20-40 g / m<sup>2</sup> en fonction du type de bois) en surface et en couche mince et uniformément avec un pinceau plat, un rouleau en microfibre ou un pinceau à la chaux.
3. Après un temps de séchage de 60 à 90 minutes, polissez-le à la main ou avec une machine à sol monodisque / rotative équipée d'un tampon blanc jusqu'à ce que la surface apparaisse uniformément mate.
4. En fonction de l'humidité de l'air et de la température, la surface huilée sera sèche après 1-2 heures et parfaitement résistante à l'usure après 2-3 jours. Protégez-le de l'eau pendant ce temps.

**Astuce:** Un polissage final avec une machine à sol rotative équipée d'un tampon de feutre densifie davantage la surface et améliore son apparence.

**Remarque:** les chiffons, tampons ou poussière de bois imbibés d'huile peuvent spontanément s'enflammer en raison de l'accumulation de chaleur, par conséquent, nettoyez-le immédiatement après utilisation ou à conserver sous l'eau.