

# TECK OIL

## Huile pour teck et bois exotiques



### PRESENTATION ET DESTINATION

---

- Riche en huiles d'origines naturelles, l'huile pour teck met en valeur et préserve la beauté naturelle de vos bois exotiques ou à "essences grasses" (teck, ipé,...)
- Protège efficacement les bois des taches et de l'humidité.
- Préviend le grisaillement dû aux intempéries.
- En entretien régulier, l'application du produit est conseillée au début et en fin de saison.
- Incolore, finition de mat à satiné en fonction de la nature du bois et de l'application.

### PRÉPARATION DU SUPPORT

---

- Il est recommandé de laisser vieillir le bois quelques mois pour laisser s'ouvrir les pores avant application. Sur bois neuf, un égrenage à grain 120-150 permet d'ouvrir les pores du bois et faciliter l'imprégnation.
- Le bois doit être sain, sec et propre.
- Bois bruts, lasurés ou entretien courant : poncer et si besoin pour enlever peinture ou lasure. Égrener au papier de verre 150 – 180 puis dépeussier. Sur bois noircis, utiliser le DÉGRISEUR GEL de notre gamme, après avoir ôté vernis ou peinture résiduels.
- Si le support est attaqué ou pour une meilleure protection de votre bois, le traiter auparavant avec le produit de traitement de bois insecticide fongicide XILIX tous traitements.

### MISE EN ŒUVRE

---

- Le TECK OIL est prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer sur bois sec, entre 5 et 30°C par temps sec à l'abri du soleil direct.
- Appliquer en deux couches au pinceau, rouleau ou pistolet.
- Travailler dans le sens des fils du bois, essuyer le surplus avec un chiffon après quelques minutes.
- Nettoyage des outils : white spirit ou NETTOYANT STANDARD.
- **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI** : ce produit contient des huiles naturelles. Par conséquent, il existe un risque d'auto-combustion des chiffons imbibés de produit. Ils doivent être jetés mouillés, dans un récipient métallique fermé.

### RENDEMENT

---

- Variable suivant le bois, l'état du support et le mode d'application : entre 10 et 15 m<sup>2</sup> au litre.

### SÉCHAGE

---

- Hors poussière : 2 heures environ
- Entre deux couches : 6 heures

### ENTRETIEN

---

- L'huile pour teck est une solution performante pour un entretien courant du mobilier de jardin ou des terrasses. Il s'applique alors en une seule couche.
- Sur fonds déjà vernis, un décapage est nécessaire. Poncer, dépeussier et appliquer 1 à 2 couches d'huile.

# TECK OIL

## CONDITIONNEMENT

---

- Bidons de 1L, 5 L ou 25 L

## CONSERVATION

---

- Conservation : 2 ans en emballage fermé d'origine. Stocker le produit à des températures comprises entre 5 et 35 °C

Caractéristiques techniques	
Destination	Produit d'imprégnation et de finition pour bois extérieurs
Classification AFNOR	Famille I – Classe 4a
Type de résines	Huile et résines alkydes
Aspect	Liquide ambré
Densité	Environ 0.85 (à 20°C selon NFT 30020)
Extrait sec	Environ 30 % masse (incolore)
COV	Valeur limite UE (cat A/f) 700 g/l. Ce produit contient max 600 g/l.