

VERNIS MARIN

version 3.0 du 10 janvier 2011

Description du produit

Le vernis marin se distingue par une grande souplesse de film, ce qui lui confère la possibilité de mieux résister aux variations dimensionnelles naturelles des supports. Sa formule est renforcée en agents anti-UV pour une protection optimale en extérieur.

Composé de résines alkyde et alkyde-uréthane, ce vernis protège et embellit le bois en intérieur comme en extérieur sur bardage, menuiserie, bateaux ou terrasse. Le vernis marin résiste à l'humidité, aux rayures et aux chocs.

A utiliser pour bois en intérieur ou extérieur sur des surfaces susceptibles de subir des frottements.

Le vernis marin est non microporeux ce qui permet d'obtenir un film plus hydrogeant qu'une lasure.

Peut être utilisé en protection des sols à l'extérieur : dans ce cas, bien diluer la première couche avec 10 à 15% de White Spirit sans former de film épais.

Finition : satiné

Peut être teinté à la demande.

Conditions d'application :

Sur supports bruts ou décapés, diluer la première couche avec 5 à 10 % de white-spirit, voire 10 à 15% pour les sols. Appliquer ensuite une à deux couches. Egrenage entre les couches.

Sur fonds déjà vernis, poncer, dépolir et appliquer 2 couches de vernis. Egrenage entre les couches.

Application :

Bien mélanger avant utilisation.

Vernis pour bois intérieur/extérieur

Brosse, pinceau, rouleau laqueur ou pistolet.

Eviter toute application sur bois gelé, givré ou en plein soleil.

Humidité des bois : entre 8 et 18%.

Nettoyage : white-spirit ou nettoyant standard

Caractéristiques :

Aspect : liquide ambré

Rendement :

Variable suivant l'état du support et le mode d'application entre 10 à 14 m² au litre, selon le type de bois et l'état du support.

Séchage

Hors poussière : 4 heures environ

Entre deux couches : 24 heures

Conservation

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine
Eviter de stocker le produit à des températures supérieures à 40°C et inférieures à 5°C

Emballage

Bidons de 1l, 5l, 25l.